

適用する製品型式

- G : ストラブ・グリップ Gタイプ/GTタイプ
- GX : ストラブ・グリップ GXタイプ
- 316 : ストラブ・グリップ 316タイプ
- F : ストラブ・フレックス Fタイプ
- C : ストラブ・クランプ Cタイプ

鋼管 SGP *4						
呼び径	外径	適用				
		G	GX	316	F	C
15A	21.7	-	○	-	-	-
20A	27.2	○	○	○	-	○
25A	34.0	○	○	○	-	○
32A	42.7	○	○	○	-	○
40A	48.6	○	○	○	-	○
50A	60.5	○	○	○	○	○
65A	76.3	○	○	○	○	○
80A	89.1	○	○	○	○	○
100A	114.3	○	○	○	○	○
125A	139.8	○	○	○	○	○
150A	165.2	○	○	○	○	○
175A	190.7	-	-	-	○	-
200A	216.3	○	○	○	○	○
250A	267.4	○	-	-	○	○
300A	318.5	○	-	-	○	○
350A	355.6	○	-	-	○	○
400A	406.4	○	-	-	○	○
450A	457.2	*2	-	-	○	○
500A	508.0	*2	-	-	○	○
-	-	-	-	-	-	-

ステンレス鋼管(スケジュール) JIS G3459						
呼び径	外径	適用				
		G	GX	316	F	C
15A	21.7	-	○	-	-	-
20A	27.2	○	○	*3	-	○
25A	34.0	○	○	*3	-	○
32A	42.7	○	○	*3	-	○
40A	48.6	○	○	*3	-	○
50A	60.5	○	○	*3	○	○
65A	76.3	○	○	*3	○	○
80A	89.1	○	○	*3	○	○
100A	114.3	○	○	*3	○	○
125A	139.8	○	○	*3	○	○
150A	165.2	○	○	*3	○	○
-	-	-	-	-	-	-
200A	216.3	○	○	*3	○	○
250A	267.4	○	-	-	○	○
300A	318.5	○	-	-	○	○
350A	355.6	○	-	-	○	○
400A	406.4	○	-	-	○	○
450A	457.2	*2	-	-	○	○
500A	508.0	*2	-	-	○	○
600A	609.6	*2	-	-	○	○

ステンレス鋼管 Su JIS G3448						
呼び径	外径	適用				
		G	GX	316	F	C
20su	22.22	-	○	-	-	-
25su	28.6	○	○	*3	-	○
30su	34.0	○	○	*3	-	○
40su	42.7	○	○	*3	-	○
50su	48.6	○	○	*3	-	○
60su	60.5	○	○	*3	○	○
75su	76.3	○	○	*3	○	○
80su	89.1	○	○	*3	○	○
100su	114.3	○	○	*3	○	○
125su	139.8	○	○	*3	○	○
150su	165.2	○	○	*3	○	○
-	-	-	-	-	-	-
200su	216.3	○	○	*3	○	○
250su	267.4	○	-	-	○	○
300su	318.5	○	-	-	○	○
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

硬質塩化ビニル管 VP (1.0MPa管)						
呼び径	外径	適用				
		G	GX	316	F	C
16	22	-	-	-	-	-
20 *5	26	x	x	x	-	x
25 *5	32	x	x	x	-	x
30 *5	38	x	x	x	-	x
40	48	○	○	○	-	○
50	60	○	○	○	○	○
65	76	○	○	○	○	○
80	89	○	○	○	○	○
100	114	○	○	○	○	○
125	140	○	○	○	○	○
150	165	○	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-
200	216	○	○	○	○	○
250	267	○	-	-	○	○
300	318	○	-	-	○	○
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

硬質塩化ビニル管 VU (雨水管)						
呼び径	外径	適用				
		G	GX	316	F	C
16	22	-	-	-	-	-
20	26	x	x	x	-	x
25	32	x	x	x	-	x
30	38	x	x	x	-	x
40	48	x	○	○	-	○
50	60	x	○	○	○	○
65	76	x	○	○	○	○
75	89	x	○	○	○	○
100	114	x	○	○	○	○
125	140	x	○	○	○	○
150	165	x	○	○	○	○
-	-	-	-	-	-	-
200	216	x	○	○	○	○
250	267	x	-	-	○	○
300	318	x	-	-	○	○
350	370	x	-	-	*1	*1
400	420	x	-	-	*1	*1
450	470	-	-	-	*1	*1
500	520	-	-	-	*1	*1
600	630	-	-	-	*1	*1

ナイロン・テフロン管						
呼び径	外径	適用				
		G	GX	316	F	C
-	-	-	-	-	-	-
20A	28.2	○	x	○	-	○
25A	35.0	○	x	○	-	○
32A	43.7	○	x	○	-	○
40A	49.6	○	x	○	-	○
50A	61.5	○	x	○	○	○
65A	77.3	○	x	○	○	○
80A	90.1	○	x	○	○	○
100A	115.3	○	x	○	○	○
125A	140.8	○	x	○	○	○
150A	166.2	○	x	○	○	○
175A	191.7	-	-	-	○	-
200A	217.3	○	x	○	○	○
250A	268.4	○	-	-	○	○
300A	319.5	○	-	-	○	○
350A	356.6	○	-	-	○	○
400A	407.4	○	-	-	○	○
450A	458.2	-	-	-	○	○
500A	509	-	-	-	○	○
600A	610.6	-	-	-	○	○

(特記事項)

- *1 : 受注生産にて対応可能です。
- *2 : スイス製輸入品にて対応可能です。
- *3 : 使用圧力=0.5MPa 以下の配管の場合は使用可能です。
- *4 : ライニング鋼管についてはVA・VB・PA・PB等の内面ライニング鋼管のみそのまま使用出来ますが、VD・PD・VS・PS等の外面ライニングが施されている場合は、被覆を除去する必要があります。
- *5 : 塩ビ管専用グリップ GVPタイプが適用します。